

NEW

# MANOLA

9,1 – 3,1 KW



**IT**

- Rivestimento in acciaio di forma cilindrica
- Doppia porta
- Ventilazione forzata
- Serbatoio pellet da 19 kg
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Braciere in ghisa
- Stufa ermetica
- Maniglia rimovibile
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

**EN**

- Steel coating with cylindrical shape
- Double door
- Forced ventilation
- 19 kg Pellet tank
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Cast iron brazier
- Sealed stove
- Removable handle
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

**FR**

- Revêtement en acier de forme cylindrique
- Double porte
- Ventilation forcée
- Réserve de pellet de 19 kg
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Foyer en fonte
- Poêle hermétique
- Poignée amovible
- Thermostat de sécurité
- Predisposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

**DE**


- Stahlverkleidung mit zylindrischer Form
- Doppeltür
- Zwangsbelüftung
- 19 kg Pelletsbehälter
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Kohlenbecken aus Gusseisen
- Hermetischer Herd
- Abnehmbarer Griff
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat

**ES**

- Revestimiento de acero con forma cilíndrica
- Doble puerta
- Ventilación forzada
- Depósito pellet de 19 kg
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Brasero de hierro fundido
- Estufa hermética
- Manilla removible
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato exterior
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato

**PT**

- Revestimento em aço com forma cilíndrica
- Dupla porta
- Ventilação forçada
- Reservatório de pellets de 19 kg
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Braseiras em ferro fundido
- Fogão hermético
- Pega amovível
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressostato de segurança
- Cronotermostato



A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchzug  
 Evacuación de humos / Descarga de humos  
 B = Ø 94 mm Ansa combusiva / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft  
 Aire para la combustión / Air de combustão

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN -  
 VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



BIANCO RAGGRINZANTE  
 TEXTURED WHITE  
 BLANC RIDE  
 STRUKTURWEISS  
 BLANCO GRANULOSO  
 BRANCO RUGOSO

ROSSO  
 RED  
 ROUGE  
 ROT  
 ROJO  
 VERMELHO

NERO GOFRATO  
 EMBOSSED BLACK  
 NOIR GAUFRE  
 GUAFRIERT SCHWARZ  
 NEGRO GOFRADO  
 PRETO GOFRADO



- max 9,1 kW – min 3,1 kW
- max 8,0 kW – min 3,0 kW
- Classe di efficienza energetica: A+
- Pmax 92,0% – Pmin 95,5%
- Pmax 0,008% – Pmin 0,008%
- max 1,9 kg/h – min 0,6 kg/h
- 19 kg
- 140 – 200 mc

- lato: 30 cm  
retro: 30 cm  
fronte: 100 cm
- 230V – 50 Hz
- 350 W
- L 54,8 x P 56,9 x H 116,1 cm
- 110 kg
- acciaio
- ghisa
- EN14785 • BlmSchV II  
• LRV/VKF

- stufa ermetica
- posteriore
- 6 tasti LED
- OPTIONAL:
- telecomando
- modulo Wi-Fi per comando a distanza
- pedana protezione

